

TUNER

Moniteur de puissance monocanal avec aiguille numérique



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1. AIGUILLE ULTRA-RAPIDE**
Temps de réponse inférieur à 1 seconde
- 2. LECTURE DES DONNÉES DES DÉTECTEURS DE PUISSANCE**
Thermopiles et détecteurs optiques de la série PH
- 3. ÉCRAN ACL GRAND FORMAT**
 - 77 x 58 mm
 - Chiffres de 17,5 mm de hauteur
 - Rétro-éclairage (avec adaptateur CA)
- 4. 3 MODES D’AFFICHAGE POUR L’AIGUILLE**
 - Normal
 - Suivi (indication de la vitesse)
 - Graphique à barres
 Indication des valeurs SUPÉRIEURE et INFÉRIEURE
- 5. NAVIGATION SIMPLIFIÉE À L’AIDE D’UN SEUL BOUTON**
Accès direct à toutes les fonctions par un appui long
- 6. FAIBLE CONSOMMATION**
300 heures d’autonomie avec 4 piles alcalines AA

MODES D’AFFICHAGE

QUEUE DE COMÈTE:

suit la vitesse du changement de puissance. La traînée de l’aiguille est plus longue pour des changements de mesure plus rapides et plus courte pour des changements de mesure plus lents.



GRAPHIQUE À BARRES:

occupe l’affichage aiguille avec la valeur en temps réel (le meilleur mode pour la consultation à une certaine distance).



SUPÉRIEURE/INFÉRIEURE:

lorsqu’il est activé, ce mode indique les puissances supérieure et inférieure depuis l’activation.



ACCESSOIRES



Alimentation 9 volts additionnelle
(Numéro de modèle, P/N: 200960)



Support mural
(Numéro de modèle, P/N: 201241)



Pochette de protection
(Numéro de modèle, P/N: 200128)



Malette de transport Pelican

VOIR ÉGALEMENT

DÉTECTEURS DE PUISSANCE	66
DÉTECTEURS DE HAUTE PUISSANCE	102
PHOTO DÉTECTEURS	116
DÉTECTEURS THZ	132
DÉTECTEURS OEM	148
LISTE DES ACCESSOIRES	198

Regardez la vidéo disponible sur notre site web au www.gentec-eo.com

TUNER



* Également traçable au NRC-CNRC

SPÉCIFICATIONS

TUNER

TYPES DE DÉTECTEURS	Thermopiles, Photo Detectors (PH Series)
AFFICHAGE	LCD with Tuning Needle and Backlight

SPÉCIFICATIONS EN PUISSANCE-MÈTRE

Gamme de puissance	10 pW à 10 kW
Résolution numérique	
Série PH	10 pW
Série XLP	1 μ W
Série UP	1 mW
Série HP	100 mW (HP60A), 1 W (HP100A)
Précision du moniteur	$\pm 1\%$, pleine échelle
Statistiques	Min, Max
Temps de réponse	< 1 sec

DÉTECTEURS COMPATIBLES

Thermopiles	Puissance moyenne (W, dBm)
Photo détecteurs (Série PH)	Puissance moyenne (W, dBm)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Taille de l'affichage numérique	ACL 77 x 58 mm
Affichage aiguille	Aiguille numérique ultra-rapide
Précision de l'aiguille	0.9 %
Taux de rafraîchissement	4 Hz
Sortie analogique	0-1 Volt, Pleine échelle, $\pm 1\%$
Dimensions (sans le support)	210L x 122H x 44P mm
Poids (avec batteries)	0,47 kg
Type de batterie	4 x AA Alcalines
Autonomie	500 heures avec détecteur
Alimentation externe	100/240 VAC 50-60 Hz à 9 VDC 1,66 A

INFORMATION DE COMMANDE

Nom complet du produit	TUNER
Numéro de produit (P/N)	201207

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

MONITEURS

DÉTECTEURS
D'ÉNERGIEDÉTECTEURS
DE PUISSANCESOLUTIONS
HAUTE PUISSANCEPHOTO
DÉTECTEURSDÉTECTEURS
THzDÉTECTEURS
OEMPRODUITS
SPÉCIAUXDIAGNOSTICS
DES FAUSSEAUX